



Wir sind spezialisiert im Bereich der technischen Auslegung, der Herstellung und dem Vertrieb von Kühlern für industrielle und mobile Anwendungen, sowie Ihren individuellen Anforderungen. Die hohe Qualität unserer Produkte und der uneingeschränkte Service der Firma SLB wird von unseren Kunden weltweit sehr geschätzt.

Immer wenn Wärme an die Umgebungsluft abgegeben werden soll, ist SLB der richtige Ansprechpartner. Dabei ist es unerheblich, ob Öl, Wasser, Luft oder andere Flüssigkeiten bzw. Gase zu kühlen sind.

### Die Firma SLB projiziert die für Sie optimale Wärmetauscherlösung.

Für eine Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbedingungen stehen Systemlösungen aus Einzelkühlern und Kühlerkombinationen in kompakter Bauform, leistungsstark, mit individuellem, anwendungsspezifisch optimiertem Design zur Verfügung.

### Unser Lieferprogramm:



#### Kühlerbaureihe OLK • Öl-/Luftkühler

mit Drehstrom-, Gleichstrom- oder Hydraulikantrieb • 8 Baugrößen von 2 - 100 kW  
Ex-Schutz, Pumpe, Filter optional • auch als Kupfer-/Messing Ausführung zur Wasserkühlung lieferbar



#### Kühlerbaureihe OLK.CL-D • Öl-/Luftkühler für Mobilhydraulik

mit Gleichstrommotor 12/24 V • 8 Modelle von 4 - 40 kW  
standardmäßig mit verschmutzungsunempfindlichen Kühlluftlamellen



#### Kühlerbaureihe OLK.CL-A • Öl-/Luftkühler für stationären Einsatz

mit Drehstrommotor • 12 Modelle von 12 - 330 kW  
für normale und verschmutzungsanfällige Betriebsbedingungen



#### Kühlerbaureihe OLK.CL-AP • Öl-/Luftkühler mit integriertem Pumpenkühlsystem

mit Drehstrommotor und Pumpe • 7 Modelle mit Ölvolu-menströmen von 30 - 150 l/min  
4 Pumpengrößen: 20 ccm, 40 ccm, 80 ccm und 100 ccm • optionaler Filter lieferbar



#### Kühlerbaureihe OLK.CL-H • Öl-/Luftkühler für Mobilhydraulik

mit Hydraulikmotor • 12 Modelle von 18 - 490 kW  
für normale und verschmutzungsanfällige Betriebsbedingungen



#### Kühlerbaureihe LLK-CA • Kompressoren-Nachkühler / Luft-Luft-Kühler Baureihe

mit Drehstrommotor • 8 Hoch- und 8 Niederdruckmodelle von 3 bzw. 16 bar  
und 120 bzw. 250 °C Luftvolumenströme von 5 - 2000 l/s



#### Plattenwärmetauscher

gelötet oder geschraubt Betriebsdrücke bis zu 25 bar • Betriebstemperaturen bis zu 180 °C  
Dichtungsmaterialien NBR, EPDM, FPM etc.



#### Rohrbündelwärmetauscher

für Industrielle und Seewasseranwendungen Betriebsdrücke bis zu 25 bar • Temperaturbeständigkeit bis 130 °C  
mit Kunststoff- oder hartgelötetem Boden • auch in Edelstahl ausführung lieferbar



#### Hydraulikzubehör

Thermoschalter und Rückschlagventile

### SLB GmbH Industriekühler

Konrad-Zuse-Straße 16  
D-74343 Sachsenheim

Fon +49(0) 7147 • 276 72 - 0  
Fax +49(0) 7147 • 276 72 - 25

info@slb-gmbh.de  
www.slb-gmbh.de

